

Standarddörrar

Våra standarddörrar tillverkas av massiv svensk furu med kvist. Tröskel av lackerad ek. En enkel profil är fräst i ramvirket. Karm, elförzinkade stapelgångjärn av typen Kon 98 och låskistan Abloy 2014 ingår. Låskistan levereras med nyckel men det går även att montera ett toalettred. Karmdjupet är 92 mm. Håltagning för trycke och nyckel anpassas för att montera nyckelskyltar och rosetter med träskruv.

Dörrbladen slipas efter hopsättning vilket gör att limskarvarna blir släta.

Beställs släta speglar tillverkas speglarna i 8 mm MDF.

Både dörrblad och karm levereras omålade. Vi rekommenderar täckmålning av dörrarna, gärna med linoljefärg. Kvistarna skall schellackeras innan målning. Vill man lasera eller betsa dörrarna krävs en del förarbete såsom finslipning.

Skjutdörrar har i standardutförandet skjutdörrsbeslag och kanthandtag monterade. I underkant på dörrbladet finns ett spår för styrpegel. Skjutdörrarna är av infälld typ, ingen karm eller kassett ingår. Skenor och rullbeslag går att köpa till.

Dörrblad och karm skall finnas på plats vid montering, se anvisning nedan. Karmar skickas inte i förväg.

Monteringsanvisning

Montering skall ske i normal rumstemperatur och normal luftfuktighet.

Varje dörr har en egen karmdel med gångjärn. Denna är testad så att den passar dörren. Tänk på att montera rätt dörr i avsedd karmdel med gångjärn. Eventuella skevheter i blad och karm kan passas ihop genom att montera enligt följande metod.

1. Skruva ihop karmen och loda upp karmdelen med gångjärn. Använd ett långt vattenpass.
2. Skruva fast karmen endast vid övre gångjärnet och kila upp resterande karm i lod.
3. Häng i dörrbladet och kontrollera att dörren stänger bra och att dörrbladet är i liv med karmens utsida.
4. Flytta karmen i djupled i de tre lösa punkterna för att hitta bästa läge. Använd en tråkloss och en hammare.
5. Skruva fast karmen.
6. Kontrollera att allt funkar innan foder och smygar sätts.

Målningsanvisning

Vi rekommenderar att måla dörren med linoljefärg. Linoljefärgen är en elastisk färgtyp som följer rörelserna under året utan att spricka eller flagna. Vid framtida ommålning behöver man inte skrapa dörren, utan torka av med t ex målarvätt och måla på nytt.

1. Måla två lager schellack på samtliga kvistar.
2. Slipa av kanter om de upplevs vassa.
3. Grund-, mellan-, och slutstryk enligt tillverkarens anvisning. Efter grundning ser man lätt om det behövs spacklas i sprickor och ojämnheter. Spackla med ett oljespackel. Låt torka och slipa jämnt. Grundmåla eller måla schellack där grundmålningen slipats bort.
4. Gångjärnen målas traditionellt in med samma färg. Låskistan kan tas bort under målningen, för att lättare undvika färgspår.

Du kan läsa mer om målning på vår hemsida: www.byggfabriken.se

Skötselanvisning

Trä är ett levande material som rör sig efter luftfuktighet och temperatur. Dörrar kan svälla vid fuktigare årstider och krympa när det är torrt. Av samma anledning kan små sprickor förekomma i ramträ och karm under vissa årstider. Detta är helt naturligt och något som hör till produkter av trä.

Dammtorkas med torr trasa, fläckar kan tas bort med mild rengöringsmedel eller fuktig mirakeltrasa. Använd inte överflöd med vatten och var försiktig med såpa om dörrarna målas med oljefärg eftersom såpa löser även torr oljefärg.

I början kan gångjärnen avge ett svart järndamm, det går lätt att torka bort med fuktig trasa. För att undvika dammet bör gångjärnen hållas smorda, använd då endast vattenfritt mineralsmörj fett eller syntetiskt smörj fett. Olja ska inte användas eftersom den rinner ut och ger fläckar på trä. Lyft dörren någon cm och sätt fett på gångjärnstappen och kontaktytan mellan gångjärnsdelarna. Torka av överflödigt fett på utsidan av gångjärnet.

En träprodukt kräver kontinuerligt underhåll och blir aldrig färdigbehandlad. Tar man hand om sin dörr kommer den att hålla i flera generationer.

Köp

För att tillverkningen av en dörr ska inledas måste du som kund först ha godkänt offerten eller orderbekräftelsen. I de fall där ritning har tagits fram skall även denna godkännas. Det är kundens ansvar att kontrollera att allt stämmer såsom artikelnummer, mått, spegelindelning, hängning och eventuella tillägg, som extra karmdjup, typ av glas, släta speglar etcetera. Artikelnummer för standarddörrar finns på hemsidan. Byggfabriken ansvarar ej för om kunden missförstått innehållet i en order eller angett fel mått.

Dörrarna tillverkas specifikt till varje enskild kund, vilket gör att ånger- och returrätt inte gäller efter att tillverkning av dörrar börjats.

Revidering

Om ni vill ändra i en order kan detta medföra längre leveranstid och eller att en merkostnad tillkommer.

Leveranstid

Preliminär leveranstid bekräftas i orderbekräftelse eller i separat mejl. Vanligtvis är den kring 10 veckor. Kring jul och under sommaren kan leveranstiden vara något längre än under resten av året.

BYGGFABRIKEN

Vid leverans

Vid leverans måste mottagaren vara på plats och visa legitimation. Överenskommelse om utkörningstid sker med fraktbolaget när de kontaktar mottagaren. Om beställaren själv inte kan vara på plats måste ny kontaktperson med namn och telefonnummer meddelas Byggfabriken i god tid innan leverans. Samma sak gäller ändring av leveransadress. Fraktbolaget tar ut en avgift om ändringen sker under leverans.

Dörrarna levereras liggande på en långpall, inklädda i masonit. Kunden får själv ta hand om emballaget. Dörrarna levereras till port eller tomtgräns, inbärning ingår inte i frakttjänsten och kan inte ombesörjas. Dörrarna skall omedelbart bäras in och skyddas mot fukt och kyla. Dörrar som hämtas på vårt lager på Skruvgatan 6, Malmö, levereras helt utan emballage. Ta med kartong, filt eller annat stöt- och väderskydd!

Kontrollera direkt att rätt antal och att allt stämmer med beställningen och rapportera avvikelser till oss senast 5 arbetsdagar efter leverans.

Om kollit har fått en synlig fraktskada, måste det omgående meddelas till fraktbolagets chaufför på plats vid mottagandet. Ta gärna en bild på pallan innan den packas upp. Kontakta även oss snarast aningen via telefon **040-643 06 00** eller via e-post info@byggfabriken.com.

Leveransförsening

Om leveransförsening uppstår meddelar vi detta. Vi kommer att göra allt vi kan för att fullfölja beställningen. Det kan dock uppstå tillfällen som gör det omöjligt att fullfölja beställningen exempelvis då en leverantör inte kan fullfölja sitt åtagande till oss. Byggfabriken ansvarar ej för eventuella förseningar orsakade av transportbolaget.

Retur- och ångerrätt

Enligt Distansköplagen har du som svensk kund i vissa fall rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar efter det att du har tagit emot varan och utan speciell anledning. Denna lag gäller dock inte produkter framtagna på beställning och kundanpassade produkter och därmed inte heller våra dörrar.

Reklamation

Reklamationer och garantianspråk av synliga fel och brister godtas inte om anmälan sker till Byggfabriken efter det att produkten är monterad eller målad. Garantin täcker endast ursprungliga fel, d.v.s. fel eller brist som fanns i produkten vid leverans. Gäller det till exempel handhavandefel eller felmontering och/eller bristfälligt underhållen produkt, debiteras kunden för kostnaden för åtgärdande. Detta gäller även i de fall Byggfabriken ej kan hitta något fel på produkten eller då kunden orsakat skadan genom yttre överkan eller annat oaksamt handhavande.